



DLS



DESCRIÇÃO

Difusor linear, modelo DLS com alhetas deflectoras rotativas para alto fluxo de ar.

Estrutura em alumínio anodizado à cor natural com alhetas em polipropileno preto RAL9005.

Fixação por molas ou por ponte de montagem.

VANTAGENS

- Elevado grau de conforto.
- Fácil orientação do ar em diferentes sentidos em simultâneo.

CARACTERÍSTICAS

DLS		DLS1	DLS2	DLS3	DLS4
Ak (m ²)		0,013	0,026	0,039	0,052
Caudal (m ³ /h)**	min	80	190	270	340
	max	220	420	600	760
Lwa (db(a))	min	-	24	25	25
	max	43	45	47	47
Dpt (pa)*	min	10	10	10	10
	max	50	50	50	50

* sem equalizador e registo totalmente aberto

** caudal por metro linear



DIMENSÕES

VIAS	1				2			
mm*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	51	51	51	51	102	102	102	102
B (mm)	73	73	73	73	124	124	124	124

VIAS	3				4			
mm*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	153	153	153	153	204	204	204	204
B (mm)	175	175	175	175	226	226	226	226

