

**DCGV****DESCRIÇÃO**

Difusor de longo alcance, modelo DCGV de geometria variável com alhetas orientáveis manualmente (45°).

Estrutura em alumínio com acabamento à cor branca, com alhetas em aço pintado a RAL9010.

Fixação por parafusos.

VANTAGENS

- Alhetas orientáveis.
- Longo Alcance.
- Alhetas orientáveis manualmente.

CARACTERÍSTICAS

| DCGV | | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
|----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ak (m ²) | | 0,0314 | 0,0491 | 0,0779 | 0,1257 | 0,1963 | 0,3117 |
| Caudal (m ³ /h) | min | 310 | 460 | 700 | 1080 | 1620 | 2450 |
| | max | 950 | 1410 | 2140 | 3280 | 4900 | 7420 |
| Lwa (db(A)) | min | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| | max | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| X (0,25) (m) | min | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,1 |
| | max | 6,7 | 7,7 | 9,1 | 11,2 | 14,5 | 20,9 |
| Dpt (Pa) | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | max | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

DIMENSÕES

| DCGV | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ØD (mm) | 198 | 248 | 313 | 398 | 498 | 628 |
| ØD1 (mm) | 316 | 404 | 472 | 601 | 787 | 903 |
| ØD2 (mm) | 242 | 315 | 375 | 460 | 570 | 700 |
| H (mm) | 174 | 200 | 235 | 260 | 315 | 320 |
| H1 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

