



# VMC 60C



Plug &amp; Play



Comando Remoto



EC Technology

## DESCRIÇÃO

Recuperador de calor doméstico, modelo VMC 60C, de fluxo reversível e com recuperador cerâmico de eficiência até 94% para instalação directa em parede. Extremamente silencioso e com sistema anti-retorno para evitar entrada de ar quando a unidade está desligada. Dupla filtragem separada no fluxo de ar novo e no fluxo de expulsão. Possui comando remoto com display que permite a seleção de diferentes modos de funcionamento bem como a indicação da necessidade de limpeza de filtros.

## VANTAGENS

- Recuperador de alta eficiência
- Dupla filtragem
- Comando remoto

## ACESSÓRIOS

- Filtro
- Sensor de Humidade
- Sensor de CO<sub>2</sub>
- Modbus gateway
- APP
- Comando com display

## COMPONENTES

### VENTILADOR

Ventilador com motor EC de esferas de 3 velocidades ajustáveis, com baixo consumo e elevada durabilidade. Colocado atrás do recuperador para obter o máximo de silêncio no espaço.

### FILTROS

Classe G3 (ISO coarse > 43%).



## CARACTERÍSTICAS

VMC	60C
Caudal (m <sup>3</sup> /h)*	60
Eficiência recuperador (%)	94
Potência do Motor (W)	6,9
Alimentação (V   F   Hz)	230   1   50
IP classe motor	IP x4
Filtros	2x G3
dB (A) **	30

\* Para uma pressão estática disponível de 54Pa

\*\* Nível de pressão sonora a 3m

**DIMENSÕES**

VMC	60C
A (mm)	250
B (mm)	233
C (mm)	40
D (mm)	250 a 500
E (mm)	∅160
F (mm)	48
G (mm)	212
H (mm)	212
Peso (kg)	5

