

DC

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS FIJOS



DESCRIPCIÓN

Difusor circular modelo DC, de cono fijo y cuerpo extraíble, con registro de mariposa incorporado.

ACCESORIOS

Collar de fijación

ESTRUCTURA

Construido en aluminio acabado en blanco (RAL 9016), con collar de fijación de policarbonato hasta diámetro 250 y en acero para mayor diámetro.

ACABADO

Pintura RAL 9016

FIJACIÓN

Fijación con tornillos

CARACTERÍSTICAS

DC		150	200	250	300	350
Ak (m ²)		0,0102	0,0227	0,0366	0,0519	0,0684
Caudal (m ³ /h)	min	110	270	460	680	920
	max	280	670	1140	1670	2260
Lwa (db(a))	min	-	-	24	28	31
	max	38	45	50	53	56
X (0,20) (m)	min	1,0	1,5	1,9	2,2	2,6
	max	2,1	3,2	4,2	5,1	6,0
Dpt (pa)	min	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50

DIMENSIONES

DC	150	200	250	300	350
H (mm)	220	217	324	377	411
D (mm)	148	198	249	298	348
A (mm)	257	309	362	415	460

