

DQV

DIFUSOR CUADRADO DE 1 A 4 DIRECCIONES



DESCRIPCIÓN

Difusor multidireccional modelo DQV, difusor cuadrado de 1 a 4 vías con cuerpo central extraíble, en aluminio anodizado-color natural.

ESTRUCTURA

Anodizado aluminio. Cuerpo central desmontable, de 1 a 4 vías.

ACABADO

Aluminio

FIJACIÓN

Fijación con tornillos

CARACTERÍSTICAS

DQV		150X150	225X225	300X300	375X375	450x450	525X525	600x600	225X150	300x150
Ak *(m²)	min	0,0080	0,0179	0,0317	0,0494	0,0711	0,0967	0,1262	0,0120	0,0160
	max	0,0099	0,0214	0,0379	0,0592	0,0853	0,1161	0,1517	0,0145	0,0191
Caudal (m³/h)	min	130	290	510	790	1140	1550	2020	200	260
	max	260	620	620	1700	2450	3320	4340	420	560
Lwa (db(a))	min	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	max	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X (0,25)**(m)	min	1,7	2,5	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	2,5	2,8
	max	3,4	5,0	6,6	8,3	10,0	11,6	13,4	5,2	5,8
Dpt (pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50	50	50	50	50

DQV		375x150	300x225	375X225	450X225	525X225	375X300	450X225	525X225	600X300
Ak *(m²)	min	0,0199	0,0238	0,0297	0,0356	0,0416	0,0396	0,0475	0,0553	0,0632
	max	0,0237	0,0284	0,0355	0,0426	0,0498	0,0474	0,0569	0,0663	0,0758
Caudal (m³/h)	min	320	380	480	570	670	640	760	890	1010
	max	690	830	1030	1230	1430	1370	1640	1910	2180
Lwa (db(a))	min	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	max	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X (0,25)**(m)	min	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,1	4,4	4,7	5,0
	max	6,4	6,9	7,6	8,3	8,8	8,7	9,4	10,0	10,6
Dpt (pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50	50	50	50	50

DQV

DIFUSOR CUADRADO DE 1 A 4 DIRECCIONES

CARACTERISTICAS

DQV		450X375	600X375	600X450					
Ak *(m ²)	min	0,0593	0,0790	0,0947					
	max	0,0711	0,0948	0,1137					
Caudal (m ³ /h)	min	950	1270	1520					
	max	2040	2720	3260					
Lwa (db(a))	min	35	35	35					
	max	53	53	53					
X (0,25)**(m)	min	4,9	5,5	6,0					
	max	10,3	11,7	12,7					
Dpt (pa)	min	10	10	10					
	max	50	50	50					

* Dependiendo del tipo y número de carriles del difusor DQV

** Valor orientativo para modelo de 4 vías"

DIMENSIONES

