



DCGT



DESCRIPCIÓN

Difusor de largo alcance, modelo DCGT con geometría variable y aletas regulables (45°) mediante actuador termostático (15°C a 30°C).

Marco de aluminio acabado en blanco, con aletas de acero pintado RAL9010.

Fijación por tornillos.

BENEFICIOS

- Sistema termostático con aletas regulables.
- Largo alcance.

CARACTERÍSTICAS

DCGT		200	250	315	400	500	630
Ak (m ²)		0,0314	0,0491	0,0779	0,1257	0,1963	0,3117
Caudal (m ³ /h)	min	310	460	700	1080	1620	2450
	max	950	1410	2140	3280	4900	7420
Lwa (db(a))	min	39	38	37	36	35	34
	max	64	62	61	60	59	58
X (0,25) (m)	min	2,1	2,4	2,9	3,6	4,5	6,1
	max	6,7	7,7	9,1	11,2	14,5	20,9
Dpt (pa)	min	10	10	10	10	10	10
	max	50	50	50	50	50	50

DIMENSIONES

DCGT	200	250	315	400	500	630
ØD (mm)	198	248	313	398	498	628
ØD1 (mm)	316	404	472	601	787	903
ØD2 (mm)	242	315	375	460	570	700
H (mm)	174	200	235	260	315	320
H1 (mm)	40	40	40	40	40	40

