


DLA
ÍNDICE

DESCRIÇÃO

Difusor injetor de longo alcance, modelo DLA, ajustável manualmente em todas as direções até um ângulo de 30°.

Estrutura em alumínio com acabamento pintado a RAL9016.

Fixação oculta por parafusos.



Longo Alcance



Fixação Oculta



RAL9016



Fixação de Parafusos

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

VANTAGENS

- Estética elegante.
- Fácil orientação do jato de ar multidirecional.
- Fixação oculta.

CARACTERÍSTICAS

| DLA | | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ak (m ²) | | 0,01227 | 0,02011 | 0,03142 | 0,04909 | 0,07793 | 0,09621 | 0,12566 | 0,15904 |
| Q (m ³ /h) | min | 40 | 80 | 130 | 210 | 350 | 450 | 600 | 790 |
| | max | 100 | 170 | 280 | 470 | 790 | 1000 | 1350 | 1760 |
| Lwa (db(A)) | min | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| | max | <20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| X (0,25 m) | min | 6,7 | 9,9 | 12,4 | 15,3 | 19,4 | 21,9 | 24,9 | 28,5 |
| | max | 16,6 | 21 | 26,5 | 34 | 43,4 | 48,4 | 55,7 | 63,1 |
| Pt (Pa) | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | max | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ak - Área útil de passagem
Q - Caudal

X - Alcance
Lwa - Potência Sonora

Pt - Perda de carga

DIMENSÕES

| DLA | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A (mm) | 135 | 175 | 215 | 270 | 335 | 370 | 420 | 470 |
| B (mm) | 60 | 76 | 96 | 127 | 180 | 195 | 220 | 276 |
| C (mm) | 123 | 158 | 199 | 248 | 313 | 248 | 398 | 448 |
| D (mm) | 45 | 57 | 88 | 112 | 138 | 205 | 171 | 233 |
| E (mm) | 170 | 200 | 265 | 309 | 378 | 430 | 466 | 520 |
| F (mm) | 22 | 23 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 41 |
| G (mm) | 67 | 80 | 115 | 142 | 168 | 238 | 207 | 274 |

