

VMC 160H



Plug & Play



EC
Technology



Eficiencia
90%

DESCRIPCIÓN

Recuperador de calor doméstico, modelo VMC 160H, de doble flujo con intercambiador de calor de tipo contracorriente de alta eficiencia (hasta el 98 %), suministrado con regulador de velocidad conectado mediante cable eléctrico. Instalación en horizontal.

Estructura autoportante en polipropileno expandido, con sistema de extracción de filtros y drenaje de condensados.

VENTAJAS

- Funcionamiento silencioso.
- Recuperador de alta eficiencia.
- Regulador de velocidad.

ACCESORIOS

- Filtro F7

COMPONENTES

VENTILADOR

Ventilador tipo plug fan con motor EC brushless.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de alta eficiencia en material polimérico tipo contracorriente, lo que le confiere un rendimiento muy elevado en la transferencia de calor.

FILTROS

Filtros de fibras sintéticas clase G4 ISO Coarse > 65 % (EN 779 / ISO 16890) en versión estándar. Como opción, posibilidad de incorporar filtro F7 ePM2,5 > 60 % (EN 779 / ISO 16890) en impulsión.

CARACTERÍSTICAS

VMC	160H
Caudal (m³/h)	160
Presión estática (Pa)	100
Potencia del Motor (kW)	0,027
Alimentación (V F Hz)	230 1 50
IMAX (A)	0,27
Presión Sonora (dB (A)) *	49

* Nivel de Presión Sonora a 3 m



DIMENSIONES

VMC	160H
A (mm)	149
B (mm)	550
C (mm)	255
D (mm)	243
E (mm)	ø156
F (mm)	440
H (mm)	900
I (mm)	1000
K (mm)	268
Peso (kg)	10

