

VMC 160H



Plug & Play



EC
Technology



Efficacité 90 %

DESCRIPTION

Unité de récupération de chaleur domestique, modèle VMC 160H, à double flux avec échangeur à contre-courant à haute efficacité (jusqu'à 98 %), fournie avec régulateur de vitesse câblé. Installation horizontale.

Structure autoportante en polypropylène expansé, avec système d'extraction des filtres et drainage des condensats.

AVANTAGES

- Fonctionnement silencieux
- Récupération à haut rendement
- Régulateur de vitesse

ACCESSOIRES

- Filtre F7

COMPOSANTS

VENTILATEUR

Ventilateur plug fan avec moteur EC brushless.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Échangeur haute efficacité en matériau polymère à contre-courant, garantissant un très haut rendement de récupération thermique.

FILTRES

Filtres en fibres synthétiques classe G4 ISO coarse > 65 % (EN 779 / ISO 16890) en version standard.

En option : filtre F7 ePM2,5 > 60 % (EN 779 / ISO 16890) en insufflation.

CARACTÉRISTIQUES

VMC	160H
Débit (m³/h)	160
Pression statique (Pa)	100
Puissance moteur (kW)	0,027
Alimentation (V F Hz)	230 1 50
IMAX (A)	0,27
Niveau sonore (dB (A)) *	49

* Niveau de pression acoustique à 3 m



DIMENSIONS

VMC	160H
A (mm)	149
B (mm)	550
C (mm)	255
D (mm)	243
E (mm)	ø156
F (mm)	440
H (mm)	900
I (mm)	1000
K (mm)	268
Poids (kg)	10

