



DC



RAL9016

Fixação
de Parafusos

DESCRIÇÃO

Difusor circular, modelo DC com cone fixo e corpo extraível e registo de borboleta incorporado.

Estrutura em alumínio com acabamento à cor branca, RAL9016, com gola de fixação em polycarbonato até diâmetro 250 e aço para superiores.

Fixação por parafusos.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Corpo central extraível.
- Facilidade para limpeza.

ACESSÓRIOS

- Gola de fixação.
- Ponte de fixação.

CARACTERÍSTICAS

DC	cond. oper.	150	200	250	300	350
Ak (m²)		0,0102	0,0227	0,0366	0,0519	0,0684
Q (m³/h)	min	90	200	330	470	620
	máx	220	490	790	1120	1470
Lwa (dB(A))	min	-	-	-	-	-
	máx	38	38	38	39	40
X - Y = 0,25 m - 0,25 m	min	1	1,5	1,9	2,2	2,6
	máx	2,1	3,2	4,2	5,1	6
Pt (Pa)	min	10	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

Q - Caudal (m³/h)

Pt - Perda de carga (Pa)

X - Alcance Horizontal (m)

Y - Alcance Vertical

DIMENSÕES

DC	150	200	250	300	350
H (mm)	220	276	324	377	411
D (mm)	148	198	249	298	348
A (mm)	257	309	362	415	460

