



DCGT



DESCRIÇÃO

Difusor de longo alcance, modelo DCGT de geometria variável com alhetas orientáveis (45°) por atuador termostático (15°C a 30°C).

Estrutura em alumínio com acabamento à cor branca, com alhetas em aço pintado a RAL9016.

Fixação oculta por parafusos.



Longo Alcance



Fixação Oculta



RAL9016



Fixação de Parafusos

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Alhetas orientáveis.
- Longo Alcance.

CARACTERÍSTICAS

DCGT	cond. oper.	200	250	315	400	500	630
Ak (m²)		0,0314	0,0491	0,0779	0,1257	0,1963	0,3117
Q (m³/h)	min	310	460	700	1080	1620	2450
	máx	950	1410	2140	3280	4900	7420
Lwa (dB(A))	min	39	38	37	36	35	34
	máx	64	62	61	60	59	58
X (0,25 m)	min	2,1	2,4	2,9	3,6	4,5	6,1
	máx	6,7	7,7	9,1	11,2	14,5	20,9
Pt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

Q - Caudal (m³/h)

Pt - Perda de carga (Pa)

X - Alcance Horizontal (m)

DIMENSÕES

DCGT	200	250	315	400	500	630
ØD (mm)	198	248	313	398	498	628
ØD1 (mm)	310	400	475	600	785	920
ØD2 (mm)	242	315	375	460	570	700
H (mm)	174	200	235	260	315	320
H1 (mm)	40	40	40	50	60	80

