

Medidas
PersonalizadasCores
PersonalizadasFixação
Oculta

DESCRIÇÃO

Difusor linear, modelo DL concebido para extração ou insuflação, com 1, 2, 3 ou 4 vias.

Estrutura em alumínio extrudido com acabamento anodizado.

Fixação por molas ou por ponte de montagem.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE

VANTAGENS

- Possibilidade de insuflação ou extração.
- Comprimento contínuo possível através de encaixe fácil.

CARACTERÍSTICAS

DL	CONDIÇÕES OPERAÇÃO	1 VIA	2 VIAS	3 VIAS	4 VIAS
Ak (m ²)		0,0096	0,0193	0,029	0,0387
Q (m ³ /h) **	min	100	200	300	410
	máx	230	460	690	930
Lwa (dB(a))	min	32	33	34	35
	máx	46	47	48	49
X (0,25 m)	min	3,1	4,1	4,8	5,6
	máx	6,9	9,2	11	12,5
Pt (Pa)*	min	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)

Pt - Perda de carga (Pa)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

* sem equalizador e registo totalmente aberto

** caudal por metro linear




CONFIGURAÇÕES



DIMENSÕES

VIAS	1				2			
L (mm)*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	40	40	40	40	78	78	78	78
B (mm)	50	50	50	50	89	89	89	89
C (mm)	77	77	77	77	115	115	115	115
Nr. Cvl	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr. CM	2	2	2	3	4	4	4	6

VIAS	3				4			
L (mm)*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	117	117	117	117	155	155	155	155
B (mm)	128	128	128	128	165	165	165	165
C (mm)	155	155	155	155	191	191	191	191
Nr. Cvl	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr. CM	4	4	6	6	4	4	6	6



L - Comprimento (mm)

DL10 - Difusor standard, sem registo de caudal nem defletores

DL20 - Difusor com defletores

DL40 - Difusor com defletores e registo de caudal

Nr. Cvl - Número de pontos de montagem (acessórios opcional)

Nr. CM - Número de molas