


DLA



DESCRIÇÃO

Difusor injetor de longo alcance, modelo DLA, ajustável manualmente em todas as direções até um ângulo de 30°.

Estrutura em alumínio com acabamento a branco RAL9016.

Fixação oculta por parafusos.



Longo Alcance



Fixação Oculta



RAL9016



Fixação de Parafusos

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE

VANTAGENS

- Estética elegante.
- Fácil orientação do jato de ar multidirecional.
- Fixação oculta.

CARACTERÍSTICAS

DLA	cond. oper.	125	160	200	250	315	350	400	450
Ak (m²)		0,01227	0,02011	0,03142	0,04909	0,07793	0,09621	0,12566	0,15904
Q (m³/h)	min	40	80	130	210	350	450	600	790
	máx	100	170	280	470	790	1000	1350	1760
Lwa (dB(A))	min	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
	máx	27	28	29	32	32	32	33	35
X (0,25 m)	min	6	7,4	10,4	12,3	15,1	18,3	20,6	22,8
	máx	12	16,2	17,1	26,4	35,1	37,4	40,7	45,2
Pt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

Q - Caudal (m³/h)

Pt - Perda de carga (Pa)

X - Alcance Horizontal (m)

DIMENSÕES

DLA	125	160	200	250	315	350	400	450
A (mm)	135	175	215	270	335	370	420	470
B (mm)	60	76	96	127	180	195	220	276
C (mm)	123	158	199	248	313	348	398	448
D (mm)	45	57	88	112	138	205	171	233
E (mm)	170	200	265	309	378	430	466	520
F (mm)	22	23	27	30	30	33	36	41
G (mm)	67	80	115	142	168	238	207	274

