



DLS



Medidas Personalizadas



Cores Personalizadas



Fixação Oculta

DESCRIÇÃO

Difusor linear, modelo DLS com alhetas deflectoras rotativas para alto fluxo de ar. Disponível em 1,2,3, ou 4 vias.

Estrutura em alumínio anodizado à cor natural com alhetas em polipropileno preto RAL9005.

Fixação por molas ou por ponte de montagem.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Elevado grau de conforto.
- Fácil orientação do ar em diferentes sentidos em simultâneo.

CARACTERÍSTICAS

DLS	cond. oper.	1 VIA	2 VIAS	3 VIAS	4 VIAS
Ak (m ²)		0,013	0,026	0,039	0,052
Q (m ³ /h)**	min	80	190	270	340
	máx	220	420	600	760
Lwa (dB(A))	min	-	24	25	25
	máx	43	45	47	47
Pt (Pa)*	min	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)

* sem equalizador e registo totalmente aberto

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

Pt - Perda de carga (Pa)

** caudal por metro linear

DIMENSÕES

VIAS	1				2			
L (mm)*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	51	51	51	51	102	102	102	102
B (mm)	73	73	73	73	124	124	124	124

VIAS	3				4			
L (mm)*	800	1000	1500	2000	800	1000	1500	2000
A (mm)	153	153	153	153	204	204	204	204
B (mm)	175	175	175	175	226	226	226	226

