



DRR



Configurações Personalizadas



RAL9016



Fixação de Parafusos

DESCRIÇÃO

Difusor rotacional, modelo DRR com ranhuras radiais ajustáveis.

Estrutura em aço com acabamento a branco RAL9016.

Fixação por parafusos.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Possibilidade de estrutura quadrada ou redonda (sob consulta).
- Estética elegante.
- Ranhuras radiais ajustáveis.

ACESSÓRIOS

- Ponte de montagem

CARACTERÍSTICAS

DRR	cond. oper.	300 X 8	400 X 16	500 X 16	600 X 16	625 X 16	500 X 24	600 X 24	625 X 24	600 X 48	625 X 54	800 X 72	825 X 72
Ak (m²)		0,0095	0,0189	0,0189	0,0189	0,0189	0,0284	0,0449	0,0449	0,0568	0,0639	0,1017	0,1017
Q (m³/h)	min	150	270	270	270	270	370	530	530	640	710	1030	1030
	máx	300	520	520	520	520	720	1040	1040	1260	1380	2010	2010
Lwa (dB(A))	min	32	30	30	30	30	28	26	26	26	25	24	24
	máx	54	48	48	48	48	45	42	42	41	40	37	37
X (0,2 m)	min	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9	3,1	3,2	3,7	3,7
	máx	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,9	5,6	5,6	6,1	6,3	7,2	7,2
Pt (Pa)	min	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	máx	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

X - Alcance (m)

Pt - Perda de carga (Pa)

DIMENSÕES (mm)

