



GE



DESCRIÇÃO

Grelha de exterior, modelo GE com alhetas horizontais fixas a 45°, com aba de 25 mm. Perfil anti chuva e rede anti pássaros.

Estrutura em alumínio anodizado à cor natural.

Fixação por parafusos ou clips.



Medidas
Personalizadas



Cores
Personalizadas



Fixação
Oculta



Fixação
de Parafusos

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE


VANTAGENS

- Estrutura cuidada e robusta.
- Alhetas com perfil anti-chuva e rede anti-passaro.
- Possibilidade de acabamento lacado à cor.

ACESSÓRIOS

- Registo de regulação de caudal
- Aro de montagem

DIMENSÕES



A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)

TABELA DE SELEÇÃO

GE	Q (m³/h)		Lwa (dB(A))		Pt (Pa)		Ak (m²)
	min	máx	min	máx	min	máx	
200 X 100	50	120	-	25	5	30	0,0101
300 X 100	70	180	-	27	5	30	0,0157
400 X 100	100	240	-	28	5	30	0,0213
500 X 100	120	310	-	30	5	30	0,0269
600 X 100	150	370	-	31	5	30	0,0325
800 X 100	200	500	-	33	5	30	0,0437
1000 X 100	250	620	-	34	5	30	0,0548
1200 X 100	310	750	-	35	5	30	0,0660
200 X 150	80	190	-	27	5	30	0,0164
300 X 150	120	290	-	30	5	30	0,0255
400 X 150	160	390	-	31	5	30	0,0346
500 X 150	200	500	-	33	5	30	0,0437
600 X 150	250	600	-	34	5	30	0,0528
800 X 150	330	810	-	35	5	30	0,0709
1000 X 150	410	1010	-	36	5	30	0,0891
1200 X 150	500	1220	20	38	5	30	0,1073
200 X 200	110	260	-	29	5	30	0,0227
300 X 200	160	400	-	31	5	30	0,0353
400 X 200	220	540	-	33	5	30	0,0478
500 X 200	280	690	-	34	5	30	0,0604
600 X 200	340	830	-	35	5	30	0,0730
800 X 200	460	1120	-	37	5	30	0,0982
1000 X 200	570	1400	21	38	5	30	0,1234
1200 X 200	690	1690	22	39	5	30	0,1486
200 X 300	160	400	-	31	5	30	0,0352
300 X 300	250	620	-	34	5	30	0,0548
400 X 300	350	850	-	36	5	30	0,0744
500 X 300	440	1070	-	37	5	30	0,0940
600 X 300	530	1290	21	38	5	30	0,1136
800 X 300	710	1740	22	40	5	30	0,1528
1000 X 300	890	2190	23	41	5	30	0,1920
1200 X 300	1070	2630	24	42	5	30	0,2312

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)

A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)

Vk - Velocidade de passagem (m/s)

Pt - Perda de carga (Pa)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))



TABELA DE SELEÇÃO

GE	Q (m³/h)		Lwa (dB(A))		Pt (Pa)		Ak (m²)
	min	máx	min	máx	min	máx	
200 X 400	220	540	-	33	5	30	0,0478
300 X 400	350	850	-	36	5	30	0,0744
400 X 400	470	1150	-	37	5	30	0,1010
500 X 400	590	1450	21	38	5	30	0,1276
600 X 400	720	1750	22	39	5	30	0,1542
800 X 400	960	2360	24	41	5	30	0,2073
1000 X 400	1210	2970	25	42	5	30	0,2605
1200 X 400	1460	3570	26	43	5	30	0,3137
200 X 500	280	690	-	34	5	30	0,0603
300 X 500	440	1070	-	37	5	30	0,0939
400 X 500	590	1450	21	38	5	30	0,1275
500 X 500	750	1830	23	40	5	30	0,1611
600 X 500	900	2220	23	41	5	30	0,1947
800 X 500	1220	2980	25	42	5	30	0,2619
1000 X 500	1530	3750	26	44	5	30	0,3291
1200 X 500	1840	4510	27	45	5	30	0,3963
200 X 600	340	830	-	35	5	30	0,0729
300 X 600	530	1290	21	38	5	30	0,1135
400 X 600	720	1750	22	40	5	30	0,1541
500 X 600	900	2220	23	41	5	30	0,1947
600 X 600	1090	2680	25	42	5	30	0,2353
800 X 600	1470	3600	26	44	5	30	0,3165
1000 X 600	1850	4530	28	45	5	30	0,3977
1200 X 600	2230	5450	29	46	5	30	0,4789
200 X 800	460	1120	-	37	5	30	0,0980
300 X 800	710	1740	22	40	5	30	0,1526
400 X 800	960	2360	24	41	5	30	0,2072
500 X 800	1220	2980	25	42	5	30	0,2618
600 X 800	1470	3600	26	44	5	30	0,3164
800 X 800	1980	4850	28	45	5	30	0,4256
1000 X 800	2490	6090	29	46	5	30	0,5348
1200 X 800	2990	7330	30	47	5	30	0,6440
595 X 595	910	2230	24	41	5	30	0,1957

Ak - Área útil de passagem (m²)

Q - Caudal (m³/h)

A - Altura (mm)

C - Comprimento (mm)

Vk - Velocidade de passagem (m/s)

Pt - Perda de carga (Pa)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))