



RCFCI



DESCRIÇÃO

Registo corta-fogo circular, modelo RCFCI com marcação CE, certificado segundo a norma UNI EN 15650, classificado segundo a UNI EN 13501-3 e testado segundo a UNI 1366-2. Atuação manual ou por servomotor. Equipado com fusível térmico (72°C) e um micro interruptor de fim de curso, quando está em modo manual. Aquando uso de servomotor, é provido de dois micro interruptores para início e fim de curso, incluídos no servomotor.

Para condições de funcionamento com ar limpo, velocidade máxima de 10 m/s.

Estrutura m chapa de aço galvanizado com corte térmico e lâmina em fibrosilicato.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Possibilidade de atuação manual ou por servomotor.
- Possui 1 fusível térmico e 1 contacto fim de curso.
- Servomotor provido de 2 microinterruptores início e fim de curso.

DIMENSÕES

ACESSÓRIOS

- Servomotor BFL..-T ou BFN..-T, tendo em conta as medidas, para 24 V ou 230 V.
- Fusível técnico (95°C - sob consulta) enquanto controlo manual.
- Eletroímans (sob consulta) enquanto controlo manual.

Regulação e Proteção	RCFC	
X (mm)	Ø-2	
C (mm)	470	
L (mm)	167,5	
M (mm)	302,5	
F (mm)	Ø+50	
G (mm)	142	140
N (mm)	Ø/2-177	
O (mm)	Ø/2-312	
S (mm)	30	

