

RCFQI



DESCRIÇÃO

Registo corta-fogo retangular, modelo RCFQI com marcação CE, certificado segundo a norma UNI EN 15650, classificado segundo a UNI EN 13501-3 e testado segundo a UNI 1366-2. Atuação manual ou por servomotor. Equipado com fusível térmico, quando está em modo manual. Aquando uso de servomotor, é provido de dois micro interruptores para início e fim de curso, incluídos no servomotor.

Para condições de funcionamento com ar limpo, velocidade máxima de 10 m/s.

Estrutura dupla em chapa de aço galvanizado com corte térmico e lâmina em fibrosilicato. Equipado com flange externa para fixação

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Possibilidade de atuação manual ou por servomotor.
- Possui 1 fusível térmico e 1 contacto fim de curso, modo manual.
- Servomotor provido de 2 microinterruptores com início e fim de cursos.

ACESSÓRIOS

- Servomotor BFN..-T ou BF..-T, tendo em conta as medidas, para 24 V ou 230 V.
- Fusível técnico (95°C - sob consulta) enquanto controlo manual.
- Eletroímans (sob consulta) enquanto controlo manual.

DIMENSÕES

Regulação e Proteção	RCFQI	
Tipo	Manual	Motorizado
X (mm)	C	
Y (mm)	A	
C (mm)	400	
L (mm)	150	
M (mm)	250	
F (mm)	40	
G (mm)	95	40
N (mm)	A/2-155	
O (mm)	A/2-255	
S (mm)	30	

