

# RCM



Fixação  
de Parafusos

## DESCRIÇÃO

Registo de caudal constante. Modelo RCM do tipo membrana, consegue manter o caudal constante entre as pressões de 50 Pa a 200 Pa. É utilizado tanto na insuflação como no retorno, especialmente em instalações de fluxo duplo.

Estrutura em plástico com resistência ao fogo para uma temperatura de utilização até 60°C. Com uma junta de borracha que possibilita um eficaz isolamento.

## NORMAS E CERTIFICAÇÕES



## VANTAGENS

- Possibilidade de insuflação ou extração.
- Isolamento de alta eficácia.

## DIMENSÕES

| RCM      | 80      | 100      | 125      | 150      | 160      | 200      | 250           |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| D1 (mm)  | 76      | 96       | 120      | 145      | 145      | 190      | 235           |
| D2 (mm)  | 76      | 93       | 117      | 148      | 148      | 195      | 245           |
| L1 (mm)  | -       | -        | 80(60*)  | 78       | 78       | 82       | 82            |
| L2 (mm)  | 57      | 68       | 80(60*)  | 85       | 85       | 91       | 120           |
| Q (m³/h) | 15 a 50 | 15 a 100 | 15 a 180 | 15 a 300 | 15 a 300 | 10 a 500 | 180 a 500 (A) |
| Q (m³/h) |         |          |          |          |          |          | 550 a 800 (B) |

\*Para caudal de 15 a 100 m³/h

