



## VAP



RAL9016

Fixação  
de Parafusos

## DESCRIÇÃO

Difusor válvula de extração, modelo VAP com ajuste de caudal por regulação do cone.

Estrutura em polipropileno com acabamento a branco RAL9016.

Fixação por anel de fixação.

## NORMAS E CERTIFICAÇÕES



## VANTAGENS

- Fácil ajuste de caudal.
- Elevada resistência à corrosão - material polimérico.
- Fixação simples.
- Estética elegante.

## CARACTERÍSTICAS

| VAP                   | cond. oper. | 100     | 125     | 160     | 200     |
|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Ak (m <sup>2</sup> )  |             | 0,00785 | 0,01276 | 0,01767 | 0,03142 |
| Q (m <sup>3</sup> /h) | min         | 20      | 40      | 60      | 100     |
|                       | máx         | 50      | 90      | 130     | 230     |
| Lwa (dB(A))           | min         | -       | -       | -       | -       |
|                       | máx         | 21      | 23      | 24      | 26      |
| Pt (Pa)               | min         | 10      | 10      | 10      | 10      |
|                       | máx         | 50      | 50      | 50      | 50      |

Ak - Área útil de passagem (m<sup>2</sup>)

Lwa - Nível de potência sonora (dB(A))

Q - Caudal (m<sup>3</sup>/h)

Pt - Perda de carga (Pa)

## DIMENSÕES

| VAP    | 100 | 125 | 160 | 200 |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| A (mm) | 97  | 122 | 157 | 195 |
| B (mm) | 138 | 168 | 215 | 255 |
| C (mm) | 90  | 115 | 130 | 189 |
| D (mm) | 15  | 15  | 15  | 15  |

