



RDQ



DESCRIÇÃO

Registo de desenfumagem quadrado, modelo RDQ, concebido para sistemas de extração de fumos e controlo de calor em situações de incêndio.

Facilita a extração de fumos e gases quentes para manter vias de evacuação e reduzir acumulação de calor. Projetado para instalação em condutas ou terminais de parede/teto. Com acionamento por atuador elétrico/servomotor de 24 V ou 230 V.

Estrutura e lâmina interna em aço galvanizado. Este equipamento inclui atuador elétrico integrado e vedantes conforme a norma EN 1751. Acabamento galvanizado, com opção de tratamentos especiais sob pedido. Desempenho e resistência ao fogo e extração de fumo garantidos pelos ensaios das normas EN 12101-8 e EN 1366-10, assegurando a máxima fiabilidade em sistemas de desenfumagem.

Solução completa de múltiplos tamanhos, compreendidos entre 180x180 até 1600x1000 mm.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



VANTAGENS

- Solução específica para desenfumagem e controlo térmico.
- Permite evacuação de fumos quentes em caso de incêndio.
- Operação com servomotor 24 V ou 230 V (BEN/BEE/BE).
- Dimensões e capacidades variadas conforme necessidade.
- Elevada estanquidade (Classe 2 EN 1751).

DIMENSÕES

Regulação e proteção	RDQ						
A (mm)	180 - 1000						
C (mm)	180 - 1600						
Para A igual (mm)	(...)	700	710	750	800	900	1000
a (mm)	-	11	16	36	61	111	161
c (mm)	(...)	229	234	254	279	329	379

*As dimensões disponíveis encontram-se discriminadas na Tabela de Preços 2026 da Arfit.

