

CM4B



Plug & Play



Commande

DESCRIPTION

Système de contrôle sans fil pour une installation rapide et facile. Les commandes optionnelles supplémentaires permettent également la surveillance de l'humidité et du CO₂ de l'espace traité. Grâce au module CMAPP, il est possible de visualiser les températures intérieures et extérieures, ainsi que d'ajuster les vitesses souhaitées. Pour l'utilisation de ce module, une connexion internet avec routeur Wi-Fi est nécessaire. Grâce au module CMMODBUS, il est également possible de connecter l'unité à un système de gestion technique centralisée (GTB).

Solution avantageuse pour rendre un espace résidentiel plus efficace grâce à un système entièrement autonome et intelligent. Note : la commande avec écran CMDISP nécessite une alimentation électrique de 230 V.

AVANTAGES

- Facilité d'utilisation.
- Plug & Play.
- Simple et élégant.

ACCESSOIRES

- Capteur d'humidité
- Capteur CO₂
- Modbus
- Application
- Display digital

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES	CM4B	CMCH	CMCO ₂	CMMODBUS	CMAPP	CMDISP
Contrôle de vitesse	•	•	•		•	•
By-pass	•	•	•		•	•
Protection	•	•	•		•	•
Colmatage des filtres	•	•	•		•	•
Contrôle humidité		•				
Contrôle CO ₂			•			
Fonction Booster	•				•	•
ModBus gateway				•	•	
Réglages						•
On/Off						•
Alarmes	•	•	•			•